

<b>MODEL</b>	<b>555 DTC</b>
<b>SILNIK</b>	<b>FARMTRAC</b>
moc znamionowa	35.04 kW (48 KM) przy 2000 obr/min
max. moment obrotowy	187÷191 Nm przy 1000-1200 obr/min
ilość cyl. / Poj. skokowa	3 / 2760
system chłodzenia	cieczą
filtr powietrza	suchy, dwustopniowy
<b>UKŁAD NAPĘDOWY</b>	<b>CARRARO</b>
sprzęgło	dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM
skrzynia biegów	mechaniczna o stałym zazębieniu z rewersem pod kierownicą
liczba biegów przód/tył	8/8
blokada mech. różnicowego	mechaniczna
<b>WAŁ ODBIORU MOCY</b>	<b>TYLNY</b>
typ	niezależny
prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min]	540/1728 i 540E/1253
<b>UKŁAD HYDRAULICZNY</b>	
funkcje podnośnika	regulacja pozycyjna i siłowa
wydatek pompy [l/min]	32
ciśnienie normalne [MPa]	18,5
układ zawieszenia narzędzi	kat. 2, ISO 730-1
max. udźwig podnośnika [kg]	1530
rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy	rozdzielacz dwusekcyjny / 4
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>	
typ	hydrostatyczny
<b>UKŁAD HAMULCOWY</b>	
hamulce robocze	tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie
hamulc postojowe	sterowane ręcznie
<b>OŚ PRZEDNIA</b>	<b>FARMTRAC</b>
typ	wahliwa, sztywne
<b>OGUMIENIE</b>	
przód	8.0-18
tył	13.6-28 / 14.9-28 - opcja
<b>ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE</b>	
zaczep przedni	zaczep holowniczy
zaczep górny	tak / opcja
zaczep rolniczy	tak
<b>KABINA</b>	
rodzaj	ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa
wyposażenie	wentylacja, ogrzewanie, wycieraczka przedniej i tylnej szyby, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne szyby tylna i boczne oraz przeszkłony szyber-dach, halogeny robocze przód i tył
<b>WYMIARY [mm]</b>	
długość	3211- 3285
szerokość	1650 - 1855
wysokość	2550 - 2600
prześwit	400
roztaw osi	1885
roztaw kół przednich	1422-1524
roztaw kół tylnych	1340 - 1550
<b>MASY [KG]</b>	
masa ciągnika bez obciążników	2485
przednie obciążniki	128kg + 44 kg opcja
tylne obciążniki	-
<b>POJEMNOŚĆ [litr]</b>	
zbiornik paliwa	80