MODEL	690 DTη 24/24 KING
SILNIK	**PERKINS**
Moc znamionowa	66 kW (90 KM) przy 2200 obr/min
Max. moment obrotowy	370 Nm przy 1400 obr/min
Ilość cyl. / Poj. skokowa	4 / 3387
System chłodzenia	cieczą
Filtr powietrza	suchy, dwustopniowy
UKŁAD NAPĘDOWY	**CARRARO**
Sprzęgło	dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM
Skrzynia biegów	mechaniczna o stałym zazębieniu
Liczba biegów przód/tył	24/24
Blokada mech. różnicowego	mechaniczna lub elektrohydrauliczna
WAŁ ODBIORU MOCY	**TYLNY**
Typ	niezależny i zależny
Prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min]	540/1938 i 540E/1649
Średnica końcówki / liczba wypustów / typ	35mm / 6 / typ 1
WAŁ ODBIORU MOCY	**PRZEDNI**
Prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min]	1000/2000
Średnica końcówki / liczba wypustów / typ	35mm / 6
UKŁAD HYDRAULICZNY	
Funkcje podnośnika	regulacja pozycyjna i siłowa
Wydatek pompy [l/min]	55
Ciśnienie normalne [MPa]	18
Układ zawieszenia narzędzi	kat. 2, ISO 730-1
Max. udźwig podnośnika [kg]	3750
Rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy	rozdzielacz 3-sekcyjny / 6
UKŁAD KIEROWNICZY	
Typ	hydrostatyczny
UKŁAD HAMULCOWY	
Hamulce robocze	tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie
Hamulc postojowe	tarczowe mokre, sterowane ręcznie
OŚ PRZEDNIA	**CARRARO**
Typ	ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS
OGUMIENIE	
Przód	8.3-24; 11.2-24; 12.4-24; 280/85R24; 320/70R24; 320/85R24; 360/70R24
Tył	16.9-30; 18.4-30; 420/85R30; 460/85R30; 480/70R30; 230/95R36; 270/95R38
ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE	
Zaczep przedni	zaczep holowniczy
Górny zaczep transportowy	tak, przesuwny
Zaczep rolniczy	opcja
KABINA	
Rodzaj	ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa
Wyposażenie	Wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tylne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne
RAMA OCHRONNA	
Typ	-
WYMIARY [mm]	
Długość	3678 - 4352
Szerokość	1939 - 2403
Wysokość	2509 - 2584
Prześwit	358 - 439
Rozstaw osi	2374
Rozstaw kół przednich	1520 - 1920
Rozstaw kół tylnych	1508 - 1908
MASY [KG]	
Masa ciągnika bez obciążników	3908
Przednie obciazniki	1x40 + 6x22 = 172
Tylne obciążniki	2x39 + 4x32 = 206
POJEMNOŚĆ [litr]	
Zbiornik paliwa	98

FARMTRAC