

MODEL		RX6630C	RX6630PC	RX7330C	RX7330PC
SILNIK					
Model		4FT-TM4-E	4FT-TP4-E	4FT-TM4-E	4FT-TP4-E
Moc	KM (KW)	66,4 (49,5)		73,1 (54,5)	
Typ		4-cylindrowy Diesel, CAMMON RAIL			
Pojemność skokowa	cm3	2435			
Pojemność zbiornika paliwa	l	95			
UKŁAD JEZDNY					
Przekładnia		Synchro Shuttle	Power Shuttle	Synchro Shuttle	Power Shuttle
Ilość biegów		24x24 (biegi pełzające)			
Prędkość jazdy	Przód km/godz.	0,16-36,36		0,17-37,86	
	Tył km/godz.	0,16-35,75		0,17-37,23	
Sprzęgło		suche jednodyskowe	mokre wielodyskowe	suche jednodyskowe	mokre wielodyskowe
Hamulce					
Napęd		4WD			
Blokada napędu różnicowego		standard na tylne koła			
Tylne WOM	Typ	Niezależny			
	Obr./min.	540/540E			
UKŁAD HYDRAULICZNY					

Wydajność pompy HPL	l/min.	41,6	
Wydajność pompy P/S	l/min.	26	31,2
Wydajność całkowita	l/min.	67,6	72,8
Maksymalny udźwig tylny TUZ	kg	2700	2935
Udźwig 60 cm za kulami	kg	2020	2195
Zaczepek 3 punktowy	Kat.	2	
Hydrauliczny system podnoszenia	kontrola pozycyjna, siłowa i mieszana		
Złącza hydrauliczne	1 podwójne (maks. 3)		
Układ kierowniczy	wspomaganie hydrostatyczne		
ROZMIAR OPON			
Ogumienie radialne rolnicze	Przód	280/85 R20 (11,2R20)	
	Tył	380/85 R30	
Ogumienie trawiaste	Przód		
	Tył		
Ogumienie rolnicze	Przód	11.2-20	11,2-24
	Tył	14,9-30	16,9-30
WYMIARY			

Waga	kg	2630	2795
Długość całkowita	mm	3780	3810
Szerokość całkowita	mm	1800	1960
Wysokość całkowita	mm	2630	2655
Rozstaw osi	mm	2100	2130
Rozstaw kół przednich	mm	1486	1485
Rozstaw kół tylnych	mm	1415	1515
Prześwit	mm	420	440
Kąt zawracania	mm	3110	3370

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE	<ul style="list-style-type: none"> Automatyczny WOM Biegi pełzające Automatyczny napęd 4WD Tempomat WOM Tylny zawór hydrauliczny (para) Joystick Kontrola siłowa 7-pinowe gniazdo Ręczne sprzęgło (Power Shuttle) Sygnal ECO Prędkościomierz Oświetlenie robocze
-------------------------	--

	Klimatyzacja Podłączenie do oświetlenia ostrzegawczego Stereo (Bluetooth) Zewnętrzna dźwignia sterowania zaczepem 3 punktowy (kabina)
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	Obciążniki przednie Obciążniki tylne Lampa ostrzegawcza Fotel pneumatyczny Zamykana pokrywa zbiornika paliwa Lusterko wewnętrzne Tylny zawór hydrauliczny (2gi i 3ci) 3-pinowe gniazdo Wtyczka elektryczna Osłona przeciwsłoneczna (rama) Przednie błotniki
OSPRZĘT	Ładowacz czołowy