

MODEL	KL4010
A. Maks. wysokość podnoszenia w osi obrotu narzędzia	2500 mm
B. Maks. wys. pod łyżką w pozycji poziomej	2360 mm
C. Maks. wys. pod łyżką w pozycji wysypywania	2010 mm
D. Zasięg przy maks. wysokości	690 mm
E. Kąt wysypu przy maks. wysokości	48°
F. Zasięg łyżki na wysokości gruntu	1580 mm
G. Maks. kąt nabierania	28°
H. Głębokość kopania	135 mm
J. Całkowita wysokość pozycji bezpiecznej	1260 mm
L. Głębokość łyżki	505 mm
M. Wysokość łyżki	526 mm
N. Długość łyżki (w osi obrotu narzędzia)	682 mm
Udźwig w punkcie obrotu narzędzia na wys. 1520 mm	832 kg
Siła zrywu w punkcie obrotu narzędzia	1571 kg
Ustawienie zaworu nadmiarowego (zawór sterujący ładowacza)	2560 psi
Przepływ znamionowy (układ ciągnika)	26,12 l/min.
Dostępne rozmiary łyżek	1524 mm/1676 mm
Przybliżona waga (z łyżką)	1524 mm: 435 kg / 1676 mm: 445 kg
Pojemność łyżki (z czubkiem)	1524 mm: 0,27 m ³ / 1676 mm: 0,29 m ³
Siła odchylenia łyżki na poziomie linii gruntu	800 kg