

MODEL		DK4510 (N)	DK5010 (N)	DK6010	DK6010- HST	DK6010C- HST	DK6010C
SILNIK							
Model		4B243LWL		3FT-TL4-E1	3FT-THL4-E		3FT-TL4-E1
Moc	KM (KW)	45 (33,6)	49 (36,5)	58			
Moc na WOM	KM	37,6	40,9	53			
Typ		4-cylindrowy Diesel, chłodzony cieczą		3-cylindrowy Diesel, chłodzony cieczą CRDI			
Pojemność skokowa	cm3	2435		1826			
Moc przy obrotach	obr./min.	2600					
Pojemność zbiornika paliwa	l	45		48			
UKŁAD JEZDNY							
Przekładnia		Zsynchronizowna/ H-Shuttle		Zsynchronizowna/ H-Shuttle	hydrostatyczna		Zsynchronizowna
Ilość biegów/zakresów		4 zakresy i 4 prędkości zsynchronizowane 16x16			2 pedały, 3 zakresy		4 zakresy i 4 prędkości zsynchronizowane 16x16
Prędkość jazdy	Przód km/godz.	0,34-32,5			0-32,5		0,34-32,4
	Tył km/godz.	0,33-31,6			0-20,8		0,33-31,6
Sprzęgło		suche jednostopniowe					
Hamulce		mokre, wielodyskowe					
Napęd 4WD		mechaniczny					
Blokada napędu różnicowego		standard na tylne koła					

Tylny WOM	Typ	niezależny			
	Obr./min.	540/540E (opcja: 540/1000)	540	540/540E	
UKŁAD HYDRAULICZNY					
Wydajność pompy HPL	l/min.	36,4			
Wydajność pompy P/S	l/min.	18,7	18,7	26	18,7
Wydajność całkowita	l/min.	55,1	55,1	62,4	55,1
Maksymalny udźwig tylny TUZ	kg	1542	1717		
Zaczep 3 punktowy	Kat.	1	2		
Hydrauliczny system podnoszenia	kontrola pozycyjna/siłowa/mieszana				
Złącza hydrauliczne	1 podwójne		2 podwójne		
Układ kierowniczy	wspomaganie hydrostatyczne				
ROZMIAR OPON					
Ogumienie rolnicze	Przód	8-16			
	Tył	12,4-24			
Ogumienie trawiaste	Przód	29X12-15			
	Tył	475/65D20			
Ogumienie przemysłowe	Przód	25x8,5-14			
	Tył	15-19,50			
WYMIARY					
Waga	kg	1610	1610	1885	

Długość całkowita	mm	3281	3310	
Szerokość całkowita	mm	1500 standard / 1410 wąski	1595 standard /1486 wąski	
Wysokość całkowita	mm	2430 standard / 2233 wąski	2430	2363
Prześwit	mm	386		
Kąt zawracania	mm	2630 standard / 3420 wąski		
WYPOSAŻENIE				
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE		Hamulec postojowy Elektryczna deska rozdzielcza Sygnał dźwiękowy Oświetlenie robocze Oświetlenie sygnalizacyjne Pokrywka zbiornika paliwa Osłona WOM Uchwyt na kubek 4 złącza hydrauliczne z tyłu		
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE		Oświetlenie robocze przednie i tylne Wtyczka elektryczna Podgrzewacz paliwa Obciążniki przednie Obciążniki tylne na koła Osłona przeciwsłoneczna Zaczep kat. I (szybkozłącza) WOM 1000 obr./min. Kabina fabryczna		
OSPRZĘT		Ładowacz czołowy		