

MODEL	KL5510N-E-SQA (RAMA) / KL5510N-E-SQC (KABINA)
A. Maks. wysokość podnoszenia w osi obrotu narzędzia	2735 mm
B. Maks. wys. pod łyżką w pozycji poziomej	2446 mm
C. Maks. wys. pod łyżką w pozycji wysypywania	2001 mm
D. Zasięg przy maks. wysokości	576 mm
E. Kąt wysypu przy maks. wysokości	46°
F. Zasięg łyżki na wysokości gruntu	1806 mm
G. Maks. kąt nabierania	41°
H. Głębokość kopania	218 mm
J. Całkowita wysokość pozycji bezpiecznej	1371 mm
L. Głębokość łyżki	470 mm
M. Wysokość łyżki	560 mm
N. Długość łyżki (w osi obrotu narzędzia)	660 mm
Udźwig w punkcie obrotu narzędzia	1207 kg
Siła zrywu w punkcie obrotu narzędzia	1769 kg
Ustawienie zaworu nadmiarowego (zawór sterujący ładowacza)	2273 psi
Przepływ znamionowy (układ ciągnika)	16 l/min.
Waga łyżki	11676 mm: 125 kg / 1829 mm: 138 kg
Przybliżona waga (z łyżką)	526 kg
Pojemność łyżki (z czubkiem)	1676 mm: 0,37 m ³ / 1829 mm: 0,43 m ³
Siła odchylenia łyżki na poziomie linii gruntu	1428 kg
Joystick	KL5520: opcja / KL5521: standard
Modele ciągnika	KL5520: Rama / KL5521: Kabina
Cykl:	2600 obr./min.
Podnoszenie ramienia	3,9 sek.
Opuszczanie ramienia	2,3 sek.
Opróżnianie łyżki	3,2 sek.
Podnoszenie łyżki	1,9 sek.