

MODEL		RX6630C	RX6630PC	RX7330C	RX7330PC
SILNIK					
Model		4FT-TM4-E	4FT-TP4-E	4FT-TM4-E	4FT-TP4-E
Moc	KM (KW)	66,4 (49,5)		73,1 (54,5)	
Typ		4-cylindrowy Diesel, CAMMON RAIL			
Pojemność skokowa	cm3	2435			
Pojemność zbiornika paliwa	l	95			
UKŁAD JEZDNY					
Przekładnia		Synchro Shuttle	Power Shuttle	Synchro Shuttle	Power Shuttle
Ilość biegów		24x24 (biegi pełzające)			
Prędkość jazdy	Przód km/godz.	0,16-36,36		0,17-37,86	
	Tył km/godz.	0,16-35,75		0,17-37,23	
Sprzęgło		suche jednodyskowe	mokre wielodyskowe	suche jednodyskowe	mokre wielodyskowe
Hamulce					
Napęd		4WD			
Blokada napędu różnicowego		standard na tylne koła			
Tylne WOM	Typ	Niezależny			
	Obr./min.	540/540E			

MODEL		RX6630C	RX6630PC	RX7330C	RX7330PC
UKŁAD HYDRAULICZNY					
Wydajność pompy HPL	l/min.	41,6			
Wydajność pompy P/S	l/min.	26		31,2	
Wydajność całkowita	l/min.	67,6		72,8	
Maksymalny udźwig tylny TUZ	kg	2700		2935	
Udźwig 60 cm za kulami	kg	2020		2195	
Zaczepek 3 punktowy	Kat.	2			
Hydrauliczny system podnoszenia		kontrola pozycyjna, siłowa i mieszana			
Złącza hydrauliczne		1 podwójne (maks. 3)			
Układ kierowniczy		wspomaganie hydrostatyczne			
ROZMIAR OPON					
Ogumienie radialne rolnicze	Przód	280/85 R20 (11,2R20)			
	Tył	380/85 R30			
Ogumienie trawiaste	Przód				
	Tył				
Ogumienie rolnicze	Przód	11.2-20		11,2-24	
	Tył	14,9-30		16,9-30	

MODEL		RX6630C	RX6630PC	RX7330C	RX7330PC
WYMIARY					
Waga	kg	2630		2795	
Długość całkowita	mm	3780		3810	
Szerokość całkowita	mm	1800		1960	
Wysokość całkowita	mm	2630		2655	
Roztsw osi	mm	2100		2130	
Rozstaw kół przednich	mm	1486		1485	
Rozstaw kół tylnych	mm	1415		1515	
Prześwit	mm	420		440	
Kąt zawracania	mm	3110		3370	

WYPOSAŻENIE	
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE	Automatyczny WOM Biegi pełzające Automatyczny napęd 4WD Tempomat WOM Tylny zawór hydrauliczny (para) Joystick Kontrola siłowa 7-pinowe gniazdo Ręczne sprzęgło (Power Shuttle) Sygnał ECO Prędkościomierz Oświetlenie robocze

MODEL	RX6630C	RX6630PC	RX7330C	RX7330PC
WYPOSAŻENIE				
	Klimatyzacja Podłączenie do oświetlenia ostrzegawczego Stereo (Bluetooth) Zewnętrzna dźwignia sterowania zaczepem 3 punktowy (kabina)			
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	Obciążniki przednie Obciążniki tylne Lampa ostrzegawcza Fotel pneumatyczny Zamykana pokrywa zbiornika paliwa Lusterko wewnętrzne Tylny zawór hydrauliczny (2gi i 3ci) 3-pinowe gniazdo Wtyczka elektryczna Osłona przeciwsłoneczna (rama) Przednie błotniki			
OSPRZĘT	Ładowacz czołowy			